

LEDDriving HL EASY H7/H18




Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H7/H18 convencionais (2 em 1)

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas



Fácil instalação plug & play

Permite uma alta compatibilidade e fácil instalação para uma gama ainda maior de modelos de automóveis.



Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Lâmpadas LED de luzes de máximos e médios com sistema plug & play: sem necessidade de adaptadores e tampas. Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDriving HL EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta das lâmpadas de máximos e médios convencionais H7/H18, H4/H19 e H15 com luz LED branca fria - proporcionando também uma aparência elegante como brilho superior. Oferecem uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada: sem necessidade de adaptadores e tampas! Uma ventoinha de alta velocidade otimizada garante arrefecimento ativo - possibilitando um desempenho mais alto e um rendimento luminoso de alto nível graças à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de máximos e médios LEDriving HL EASY da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para automóveis com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64210DWESY
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm H7/H18
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	16.0 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	16,20 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	\pm 25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1400 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 25 %
Temperatura de cor	6500 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	58,0 mm
Diâmetro	20,0 mm
Peso do produto	21,00 g

Vida útil

Vida estimada Tc	1000 h
------------------	--------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210DWESY
----------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-11-2022
Primary Article Identifier	4062172294928 4062172312554 4062172321501

Ficha técnica do produto


Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d 554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3 c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172312554	≅ H7/H18	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	134.00 g
4062172312561	≅ H7/H18	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 Movie application LEDDriving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM