



STP Bitoplast Tape

STP Bitoplast tape es material autoadhesivo, anti-chirridos, utilizado para cabinas de automóviles, interiores y revestimiento de vehículos diferentes..

Composición

El material es espuma de poliuretano elástico, modificada por la composición de betún con una capa de adhesivo protegida con una

película anti-adhesivo.

Dimensiones

El material producido en bobinas
El paquete contiene: 40 bobinas
Tamaño de la cinta: 15 * 2000 mm

Ventajas

Elimina los chirridos en la cabina
Propiedades de aislamiento térmico
De larga vida
Sin olor
Mantiene sus propiedades a temperaturas bajas

Area de aplicación

Paneles de plástico de puertas, paneles interiores de plástico, cableado y varilla de seguridad, conducto de aire

Nominación del coeficiente	Especificación	Método de ensayo
Espesor, mm	5	TD 2254-019-48214265-2002
Peso de 1m ² , masa kg, no menos de	0,04kg/m ²	TD 2254-019-48214265-2002
Durabilidad de la conexión entre el material y la descamación del polvo de la superficie metálica, N / m, al menos	2	TD 2254-019-48214265-2002
Durabilidad del adhesivo con la capa polimérica adhesiva, IN / cm	0,01-0,20	GOST 17317
Inflamabilidad, velocidad de combustión, mm / min, no más de	No inflamable 100	GOST 25076

Instrucciones de almacenamiento

Los materiales deben ser almacenados a temperatura no superior a 40 ° C, horizontalmente, sobre una superficie plana, no más cerca de 1 m de aparatos de calefacción, en las condiciones que eliminan la humedad y la penetración de aceite y la exposición a la luz solar, en palets no superior a 1,5 m.

Requisitos de explotación e instalación

Para instalar el material, la película antiadherente debe retirarse. El borde del material debe colocarse en la superficie de montaje y presionarse paso a paso, sin estirarse, evitando la formación de ampollas en el aire. El material debe instalarse en superficies secas y limpias.