



STP MADELINE TAPE

STP Madeline es un material decorativo anti-chirridos autoadhesivo, que se utiliza para revestimientos de automóviles, interiores

Composición

El material es un producto textil (como tejido, tapicería, tela no tejida o una alfombra, etc.), con una capa de montaje adhesivo, protegido con película anti-adhesivo

Dimensiones

El material producido en bobinas
 El paquete contiene: 60 bobinas
 Tamaño de la cinta: 15 * 2000 mm

Ventajas

Elimina chirridos y rebotes
 Material duradero y confiable
 Fácil de aplicar

Area de aplicación

Cabinas de automóviles, Interiores, Maletero (entre detalles de plástico y metal)

Nominación del coeficiente	Especificación	Método de ensayo
Espesor, mm	1,5	TD 8729-010-48214265-2002
Durabilidad de la conexión entre el material y la descamación del polvo de la superficie metálica, N / m, al menos	3	TD 8729-010-48214265-2002
Durabilidad del adhesivo que cubre la conexión con la capa polimérica adhesiva, IN / cm	0,01-0,10	GOST 17317
Inflamabilidad, velocidad de combustión, mm / min, no más de	No inflamable 100	GOST 25076
La resistencia de la capa adhesiva a la temperatura de 60 ° C durante 24 h	El material no debe desprenderse de la capa de montaje	TD 8729-010-48214265-2002

Instrucciones de almacenamiento

Los paquetes de material enrollado deben almacenarse horizontalmente en palets no superiores a 2 m en bandejas o estantes con superficie plana en almacenes techados a

no menos de 1 metro de aparatos de calefacción, en las condiciones que impidan la penetración de humedad y la exposición a la luz solar.

Requisitos de explotación e instalación

Para instalar el material, la película antiadherente debe retirarse. El borde del material debe colocarse en la superficie de montaje y presionarse paso a paso, sin estirarse, evitando la formación de ampollas en el aire. El material debe instalarse a las superficies secas y limpias.

El rango de temperatura de funcionamiento del material es de -40 ° C a + 60 ° C.